



Общество с ограниченной ответственностью «Пензгидропром»  
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2, оф. 226  
Тел.: +7 (8412) 29-41-57  
E-mail: info@pzgp.ru

## Паспорт Каналопромывочный насадок КПН-237 "Граната"

**1. Каналопромывочный насадок КПН-237 "Граната"** предназначен для прочистки труб средних диаметров. Имеет увеличенную пробивную способность и высокое качество мойки.

**Ø очищаемых труб:** 200- 800 мм

**Габаритные размеры насадка:** длина 150 мм, диаметр 78 мм

**Масса:** 1635 г

**КПН-237 «Граната»** имеет высокие тяговые характеристики, обеспечивающие проведение как аварийных, так и профилактических каналопромывочных работ. Задние сопла расположены под разными углами ( $15^{\circ}$  и  $20^{\circ}$ ) к оси насадка, что позволяет охватить большую площадь промывки внутренних стенок трубы.

Для профилактической прочистки трубопровода насадок, закрепленный на рукаве, вводится в колодец и обрабатываемый трубопровод. После подачи давления насадок с рукавом передвигается по трубопроводу за счет реактивных сил задних струй. Передняя струя воды разрыхляет загрязнения перед насадком, облегчая его движение по трубопроводу.

После прохождения обрабатываемого интервала трубопровода рукав наматывают на барабан и задние струи насадка смывают загрязнения из трубопровода в колодец. Для ликвидации засора в трубопроводе насадок с рукавом подается к засору. Рабочее давление воды повышают оборотами двигателя машины до максимально допустимых. Засор размывается возвратно-поступательными движениями насадка с рукавом.

**Насадок КПН-237** имеет несколько модификаций, отличающихся различными проходными сечениями сопел в зависимости от расхода воды, который обеспечивает насос высокого давления каналопромывочной машины.

### Присоединительная резьба:

1. Для каналопромывочных машин с рукавом высокого давления с напрессованным фитингом с соответствующей наружной трубной резьбой - внутренняя трубная 1"
2. Для машин с рукавами высокого давления, имеющими штуцера или фитинги с накидной гайкой, вместе с насадком поставляется съемный хвостовик с наружной резьбой М39х2.

### 2. Комплектность

1. Насадок
2. Паспорт

**3. Условия хранения.** Насадок должен храниться при положительных температурах окружающей среды. Перед хранением обязательно должны быть слиты остатки воды от предыдущего использования насадка. При длительном хранении (в межсезонье) рекомендуется хранить насадок в керосине или солярке.



Общество с ограниченной ответственностью «Пензгидропром»  
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2, оф. 226  
Тел.: +7 (8412) 29-41-57  
E-mail: info@pzgp.ru

**4. Гарантийные обязательства.** Изготовитель гарантирует работоспособность и сохранение основных характеристик насадка в течении 12 месяцев с момента приобретения насадка при условии соблюдения требований по его хранению и эксплуатации, а также при отсутствии механических повреждений (разрушений). Гарантийный ремонт производится силами предприятия изготовителя по рекламации, отправляемой в его адрес.

**В ассортименте нашей компании представлен широкий ассортимент каналопромывочных насадок, эжекторных насосов и сопутствующего оборудования.**

**Проходные насадки** (КПН-262.1, КПН-224, КПН-227, КПН-228, КПН-236, КПН-237, КПН-273, КПН-262, КПН-226, КПН-291, КПН-274, КПН-229, КПН-292, КПН-24, КПН-24.1, КПН-27, КПН-27.2, КПН-27.3, КПН-74, КПН-28, КПН-37Р, КПН-28.1, КПН-49.1, КПН-49.2, КПН-49.3, КПН-024.3000, КПН-027.3000)

**Многорезимные насадки** (КПН-213, КПН-219, КПН-278, КПН-245Р, КПН-218)

**Ротационные насадки** (КПН-256, КПН-272, КПН-35, КПН-284, КПН-298, КПН-72.3)

**Донные насадки** (КПН-216, КПН-12)

**Насосы эжекторные** (КПН-242, КПН-243, КПН-244, КПН-246, КПН-247)

**Рукава каналопромывочные 100 метровые, ДУ-25мм**

**Краны, сопла, ролики**

**Запчасти для каналопромывочных машин.**