



Общество с ограниченной ответственностью «Пензгидропром»
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2, оф. 226
Тел.: +7 (8412) 29-41-57
E-mail: info@pzgp.ru

Паспорт

Каналопромывочный насос КПН-246

Эжекторный насос – эффективное средство для откачки воды или пульпы из колодцев и затопленных мест. Работу насоса обеспечивает каналопромывочная машина, подающая в него воду под давлением. Внутри насоса формируется эжектирующая струя воды, увлекающая за собой откачиваемую из затопленного места жидкость по рукаву.



Насос универсальный и предназначен для откачивания жидкости с глубины до 10 м, а также удаления остатков жидкости в донной части колодцев и отстойников.
Высота откачивания: до 10 м.
Производительность: 80 – 140 м³/ч
Дальность перекачки: до 60 м.

Примечание

- Эжекторные насосы эффективны при откачке загрязнённой жидкости и жидкости с твёрдыми включениями.
- Диаметр сопел эжекторных насосов КПН специально подбирается под параметры водяного насоса (расход воды) в соответствии с рекомендацией. Это позволяет повысить производительность очистных работ.
- К насосам можно подключать выбросные рукава диаметрами 77, 100 или 150 мм различной длины.
- Расходуя одну часть эжектирующей воды, можно перекачать от 8 до 14 частей эжектируемой жидкости.

2. Комплектность

1. Эжекторный насос
2. Паспорт
3. 2 хомута

3. Условия хранения. Насос должен храниться при положительных температурах окружающей среды. Перед хранением обязательно должны быть слиты остатки воды от предыдущего использования насоса. Вывернуть центральное сопло, промыть, просушить и смазать.

4. Гарантийные обязательства. Изготовитель гарантирует работоспособность и сохранение основных характеристик насоса в течение 12 месяцев с момента приобретения насоса при условии соблюдения требований по его хранению и эксплуатации, а также при отсутствии механических повреждений (разрушений). Гарантия не распространяется на изделия, в которых были проведены работы по изменению технических особенностей по просьбе заказчика. Гарантийный ремонт производится силами предприятия изготовителя по рекламации, отправляемой в его адрес.

5. Свидетельства о приёмке. Насос КПН-246 соответствует технической документации на него и пригоден для эксплуатации.

В ассортименте нашей компании представлен широкий ассортимент каналопромывочных насадок, эжекторных насосов и сопутствующего оборудования.

Проходные насадки (КПН-262.1, КПН-224, КПН-227, КПН-228, КПН-236, КПН-237, КПН-273, КПН-262, КПН-226, КПН-291, КПН-274, КПН-229, КПН-292, КПН-24, КПН-24.1, КПН-27, КПН-27.2, КПН-27.3, КПН-74, КПН-28, КПН-37Р, КПН-28.1, КПН-49.1, КПН-49.2, КПН-49.3, КПН-024.3000, КПН-027.3000)

Многорежимные насадки (КПН-213, КПН-219, КПН-278, КПН-245Р, КПН-218)

Ротационные насадки (КПН-256, КПН-272, КПН-35, КПН-284, КПН-298, КПН-72.3)

Донные насадки (КПН-216, КПН-12)

Насосы эжекторные (КПН-242, КПН-243, КПН-244, КПН-246, КПН-247)

Рукава каналопромывочные 100 метровые, ДУ-25мм

Краны, сопла, ролики

Запчасти для каналопромывочных машин.