



Общество с ограниченной ответственностью «Пензгидропром»
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2, оф. 226
Тел.: +7 (8412) 29-41-57
E-mail: info@pzgp.ru

Паспорт

Каналопромывочный насадок КПН-262.1 "Стрела-копье"

1. Основные сведения об изделии и технические характеристики.

Служит для профилактической очистки труб средней загрязненности. Может использоваться для протаскивания троса между колодцами.

Ø очищаемых труб: 150-600 мм

КПН-262 «Стрела» имеет 4 переднее и 8 задних сопел.

Присоединительная резьба насадка М39х2 или 1 дюйм.

Габаритные размеры под резьбу М39х2: длина 136, диаметр 64, вес 1328 г

Габаритные размеры под резьбу 1 дюйм: длина 83, диаметр 64, вес 1010 г

Для профилактической прочистки трубопровода насадок, закрепленный на рукаве, вводится в колодец и обрабатываемый трубопровод. После подачи давления насадок с рукавом передвигается по трубопроводу за счет реактивных сил задних струй. Передняя струя воды разрыхляет загрязнения перед насадком, облегчая его движение по трубопроводу.

После прохождения обрабатываемого интервала трубопровода рукав наматывают на барабан и задние струи насадка смывают загрязнения из трубопровода в колодец.

Для ликвидации засора в трубопроводе насадок с рукавом подается к засору. Рабочее давление воды повышают оборотами двигателя машины до максимально допустимых. Засор размывается возвратно-поступательными движениями насадка с рукавом.

Насадок имеет несколько модификаций, отличающихся различными проходными сечениями задних и передних сопел в зависимости от расхода воды, который обеспечивает насос высокого давления каналопромывочной машины.

2. Комплектность

1. Насадок
2. Хвостовик

3. Условия хранения. Насадок должен храниться при положительных температурах окружающей среды. Перед хранением обязательно должны быть слиты остатки воды от предыдущего использования насадка. При длительном хранении (в межсезонье) рекомендуется хранить насадок в керосине или солярке.

4. Гарантийные обязательства. Изготовитель гарантирует работоспособность и сохранение основных характеристик насадка в течении 1 год с момента приобретения насадка при условии соблюдения требований по его хранению и эксплуатации, а также при отсутствии механических повреждений (разрушений). Гарантийный ремонт производится силами предприятия изготовителя по рекламации, отправляемой в его адрес.



Общество с ограниченной ответственностью «Пензгидропром»
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2, оф. 226
Тел.: +7 (8412) 29-41-57
E-mail: info@pzgp.ru

В ассортименте нашей компании представлен широкий ассортимент каналопромывочных насадок, эжекторных насосов и сопутствующего оборудования.

Проходные насадки (КПН-262.1, КПН-224, КПН-227, КПН-228, КПН-236, КПН-237, КПН-273, КПН-262, КПН-226, КПН-291, КПН-274, КПН-229, КПН-292, КПН-24, КПН-24.1, КПН-27, КПН-27.2, КПН-27.3, КПН-74, КПН-28, КПН-37Р, КПН-28.1, КПН-49.1, КПН-49.2, КПН-49.3, КПН-024.3000, КПН-027.3000)

Многорезимные насадки (КПН-213, КПН-219, КПН-278, КПН-245Р, КПН-218)

Ротационные насадки (КПН-256, КПН-272, КПН-35, КПН-284, КПН-298, КПН-72.3)

Донные насадки (КПН-216, КПН-12)

Насосы эжекторные (КПН-242, КПН-243, КПН-244, КПН-246, КПН-247)

Рукава каналопромывочные 100 метровые, ДУ-25мм

Краны, сопла, ролики

Запчасти для каналопромывочных машин.