



Общество с ограниченной ответственностью «Пензгидропром»  
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2, оф. 226  
Тел.: +7 (8412) 29-41-57  
E-mail: info@pzgp.ru

## **Паспорт**

### **Каналопромывочный насадок КПН-274 "Большое копые"**

#### **1. Основные сведения об изделии и технические характеристики.**

**Насадок Большое копые** предназначен для первоначального прохода заиленных труб с большим количеством загрязнений.

**Ø очищаемых труб:** 200 – 1000 мм.

Задние сопла насадка **КПН-274** установлены под разными углами – четыре сопла под углом 20 градусов, а четыре другие – 15 градусов. За счет этого насадок имеет высокие показатели по эффективности промывки и по тяговым усилиям для прохода по трубе.

Одно переднее сопло по оси насадка и три боковых, направленных под углом 15 градусов вперед по ходу движения, обеспечивают эффективный размыв загрязнений перед насадком.

Для прочистки трубопровода насадок, закрепленный на рукаве, вводится в колодец и обрабатываемый трубопровод. После подачи давления насадок с рукавом передвигается по трубопроводу за счет реактивных сил задних струй.

Передняя и боковые струи воды разрыхляет загрязнения перед насадком, облегчая его движение по трубопроводу. После прохождения обрабатываемого интервала трубопровода рукав наматывают на барабан и задние струи насадка смывают загрязнения из трубопровода в колодец.

**Насадок КПН-274** рационально использовать на машинах с большим расходом воды (более 12,5 м<sup>3</sup>/ч). Насадок имеет несколько модификаций, отличающихся различными проходными сечениями сопел в зависимости от расхода воды.

Присоединительная резьба насадка либо наружная М39х2 либо внутренняя G1'.

**Габаритные размеры насадка:** длина 173 мм, диаметр 78 мм

#### **2. Комплектность**

1. Насадок
2. Паспорт

**3. Условия хранения.** Насадок должен храниться при положительных температурах окружающей среды. Перед хранением обязательно должны быть слиты остатки воды от предыдущего использования насадка. При длительном хранении (в межсезонье) рекомендуется хранить насадок в керосине или солярке.

**4. Гарантийные обязательства.** Изготовитель гарантирует работоспособность и сохранение основных характеристик насадка в течении 3 месяца с момента приобретения насадка при условии соблюдения требований по его хранению и эксплуатации, а также при отсутствии механических повреждений (разрушений). Гарантийный ремонт производится силами предприятия изготовителя по рекламации, отправляемой в его адрес.



**ПЗГП**  
ПЕНЗГИДРОПРОМ

Общество с ограниченной ответственностью «Пензгидропром»  
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2, оф. 226  
Тел.: +7 (8412) 29-41-57  
E-mail: info@pzgp.ru

**В ассортименте нашей компании представлен широкий ассортимент каналопромывочных насадок, эжекторных насосов и сопутствующего оборудования.**

**Проходные насадки** (КПН-262.1, КПН-224, КПН-227, КПН-228, КПН-236, КПН-237, КПН-273, КПН-262, КПН-226, КПН-291, КПН-274, КПН-229, КПН-292, КПН-24, КПН-24.1, КПН-27, КПН-27.2, КПН-27.3, КПН-74, КПН-28, КПН-37Р, КПН-28.1, КПН-49.1, КПН-49.2, КПН-49.3, КПН-024.3000, КПН-027.3000)

**Многорезимные насадки** (КПН-213, КПН-219, КПН-278, КПН-245Р, КПН-218)

**Ротационные насадки** (КПН-256, КПН-272, КПН-35, КПН-284, КПН-298, КПН-72.3)

**Донные насадки** (КПН-216, КПН-12)

**Насосы эжекторные** (КПН-242, КПН-243, КПН-244, КПН-246, КПН-247)

**Рукава каналопромывочные 100 метровые, ДУ-25мм**

**Краны, сопла, ролики**

**Запчасти для каналопромывочных машин.**