

## Паспорт

# Каналопромывочный насадок КПН-292 "Торпеда"

1. Насадок КПН-292 «Торпеда» наиболее эффективна при размыве уплотненных донных иловых отложений в подтопленных трубах. Применяется для профилактической очистки труб среднего и большого диаметра с большим количеством загрязнений. Имеет повышенную тягу.

Ø очищаемых труб: 250 - 800 мм



Облегченная передняя часть насадка при работе всплывает и находится всегда выше задней сопловой. Мощные водяные струи воздействуют на донные отложения. Насадок имеет высокие проходные показатели, а обтекаемая форма позволяет успешно проходить даже провалы в сетях.

После прохождения обрабатываемого интервала трубопровода рукав наматывают на барабан и задние струи насадка смывают загрязнения из трубопровода в колодец. Для ликвидации засора в трубопроводе насадок с рукавом подается к засору. Рабочее давление воды повышают оборотами двигателя машины до максимально допустимых. Засор размывается возвратно-поступательными движениями насадка с рукавом.

Насадок КПН-292 имеет несколько модификаций, отличающихся различными проходными сечениями сопел в зависимости от расхода воды, который обеспечивает насос высокого давления каналопромывочной машины.

### Присоединительная резьба насадка:

- Для каналопромывочных машин с рукавом высокого давления с напрессованным фитингом и соответствующей наружной трубной резьбой - внутренняя трубная 1”.
- Для машин с рукавами высокого давления, имеющими штуцера или фитинги с накидной гайкой, вместе с насадком поставляется съемный хвостовик с наружной резьбой М39х2.

### 2. Комплектность

1. Насадок
2. Паспорт

3. **Условия хранения.** Насадок должен храниться при положительных температурах окружающей среды. Перед хранением обязательно должны быть слиты остатки воды от предыдущего использования насадка. При длительном хранении (в межсезонье) рекомендуется хранить насадок в керосине или солярке.

4. **Гарантийные обязательства.** Изготовитель гарантирует работоспособность и сохранение основных характеристик насадка в течении 3 месяца с момента приобретения насадка при условии соблюдения требований по его хранению и эксплуатации, а также при отсутствии механических повреждений (разрушений). Гарантия не распространяется на изделия, в которых были проведены работы по изменению технических особенностей по просьбе заказчика. Гарантийный ремонт производится силами предприятия изготовителя по рекламации, отправляемой в его адрес.



**ПЗГП**  
ПЕНЗГИДРОПРОМ

Общество с ограниченной ответственностью «Пензгидропром»  
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2, оф. 226  
Тел.: +7 (8412) 29-41-57  
E-mail: info@pzgp.ru

**В ассортименте нашей компании представлен широкий ассортимент каналопромывочных насадок, эжекторных насосов и сопутствующего оборудования.**

**Проходные насадки** (КПН-262.1, КПН-224, КПН-227, КПН-228, КПН-236, КПН-237, КПН-273, КПН-262, КПН-226, КПН-291, КПН-274, КПН-229, КПН-292, КПН-24, КПН-24.1, КПН-27, КПН-27.2, КПН-27.3, КПН-74, КПН-28, КПН-37Р, КПН-28.1, КПН-49.1, КПН-49.2, КПН-49.3, КПН-024.3000, КПН-027.3000)

**Многорезимные насадки** (КПН-213, КПН-219, КПН-278, КПН-245Р, КПН-218)

**Ротационные насадки** (КПН-256, КПН-272, КПН-35, КПН-284, КПН-298, КПН-72.3)

**Донные насадки** (КПН-216, КПН-12)

**Насосы эжекторные** (КПН-242, КПН-243, КПН-244, КПН-246, КПН-247)

**Рукава каналопромывочные 100 метровые, ДУ-25мм**

**Краны, сопла, ролики**

**Запчасти для каналопромывочных машин.**