



Общество с ограниченной ответственностью «Пензгидропром»
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2, оф. 226
Тел.: +7 (8412) 29-41-57
E-mail: info@pzgp.ru

Паспорт Каналопромывочный насадок КПН-298 "Радар"

1. Основные сведения об изделии и технические характеристики.

Насадок КПН-298 Радар используется для высокоэффективной очистки труб от загрязнений. Насадок отлично удаляет жировые отложения любой твердости. Вращающаяся головка насадка не раскручивается скошенными струями до больших оборотов за счет специального тормозного устройства в виде магнитов. Медленное вращение головки обеспечивает отличную очистку труб от различных засоров и отложений и обеспечивает необходимую тягу насадка вдоль трубы.

Ø очищаемых труб: 150-1000 мм

Восемь боковых сопел, четыре из которых обеспечивают вращение ротора насадка. Оставшиеся 4 сопла закрываются заглушками. Это позволяет менять сопла местами с заглушками и регулировать обороты сопловой головки.

Два передних сопла обеспечивают размыв загрязнений, которые находятся впереди насадка. После подачи давления к насадке ротор раскручивается до частоты вращения 60-400 об/мин за счет 4 вращающихся задних сопел.

Насадок имеет несколько модификаций, отличающихся различными проходными сечениями сопел в зависимости от расхода воды, который обеспечивает насос высокого давления каналопромывочной машины.

Насадок изготовлен из нержавеющей стали. Задние транспортирующие сопла могут быть изготовлены из керамики по требованию заказчика.

**Присоединительная резьба насадка М39х2 или 1 дюйм
Габаритные размеры: длина 285 мм, диаметр 120 мм.**

2. Комплектность

1. Насадок
2. Паспорт

3. Условия хранения. Насадок должен храниться при положительных температурах окружающей среды. Перед хранением обязательно должны быть слиты остатки воды от предыдущего использования насадка. При длительном хранении (в межсезонье) рекомендуется хранить насадок в керосине или солярке.

4. Гарантийные обязательства. Изготовитель гарантирует работоспособность и сохранение основных характеристик насадка в течении 6 месяцев с момента приобретения насадка при условии соблюдения требований по его хранению и эксплуатации, а также при отсутствии механических повреждений (разрушений). Гарантия не распространяется на изделия, в которых были проведены работы по изменению технических особенностей по просьбе заказчика. Гарантийный ремонт производится силами предприятия изготовителя по рекламации, отправляемой в его адрес.



Общество с ограниченной ответственностью «Пензгидропром»
440028, Пензенская область, г. Пенза, ул. Строителей, д. 2, оф. 226
Тел.: +7 (8412) 29-41-57
E-mail: info@pzgp.ru

В ассортименте нашей компании представлен широкий ассортимент каналопромывочных насадок, эжекторных насосов и сопутствующего оборудования.

Проходные насадки (КПН-262.1, КПН-224, КПН-227, КПН-228, КПН-236, КПН-237, КПН-273, КПН-262, КПН-226, КПН-291, КПН-274, КПН-229, КПН-292, КПН-24, КПН-24.1, КПН-27, КПН-27.2, КПН-27.3, КПН-74, КПН-28, КПН-37Р, КПН-28.1, КПН-49.1, КПН-49.2, КПН-49.3, КПН-024.3000, КПН-027.3000)

Многорезимные насадки (КПН-213, КПН-219, КПН-278, КПН-245Р, КПН-218)

Ротационные насадки (КПН-256, КПН-272, КПН-35, КПН-284, КПН-298, КПН-72.3)

Донные насадки (КПН-216, КПН-12)

Насосы эжекторные (КПН-242, КПН-243, КПН-244, КПН-246, КПН-247)

Рукава каналопромывочные 100 метровые, ДУ-25мм

Краны, сопла, ролики

Запчасти для каналопромывочных машин.